



General Purpose Corded Handheld Contact Linear Imager Bar Code Reader

Линейные контактные сканеры Touch 65/90 – прекрасный выбор для тех, кому надо недорогое сканирующее оборудование в офис или на торговое предприятие.

Мультиинтерфейсный сканер Touch 65/90™ Pro может работать через порты RS-232, USB, Wedge и Wand Emulation, а модели 65/90 Light через USB или PS2 Wedge и RS-232 (для соответствующих модификаций). Обе модели прекрасно читают штрихкод с первой попытки и обладают хорошей общей производительностью при чтении испорченных или неконтрастных этикеток. В сканере реализованы функции редактирования и форматирования данных перед посылкой их в терминал.

Сканеры Touch можно заказать с окошком считывания шириной 65 мм. или 90 мм. для чтения стандартных или длинных штрихкодов. Также можно заказать сканеры с кнопкой чтения, в этом случае, при необходимости, сканер

можно перепрограммировать обратно, в режим автоматического сканирования.

Корпус сканера выпускается темно-серого цвета, другие цвета также возможно заказать при определенном минимальном объеме поставки.



Основные характеристики

- Широкое окно сканирования: 65 мм./ 2.6 in и 90 мм./ 3.5 in
- Быстрое и точное чтение с первой попытки и алгоритм восстановления поврежденных или некачественных кодов
- Мультиинтерфейс, включающий в себя USB, RS-232 и Keyboard Wedge (65/90 Pro)
- Мультиинтерфейс, включающий в себя USB, RS-232 и Keyboard Wedge (65/90 Pro)
- Поддержка линейных штрихкодов GS1 DataBar™

Технические параметры

РАСПОЗНАВАЕМЫЕ ШТРИХКОДЫ

1D / LINEAR CODES 1D / ЛИНЕЙНЫЕ ШТРИХКОДЫ Автоматически распознает все стандартные 1D штрихкоды, включая линейные коды семейства GS1 DataBar™

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 5 VDC +/- 5%
ТОК Рабочий ток (Средний): 100 mA @ 5 VDC
Ток ожидания (Средний): < 500 µA @ 5 VDC

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

АНТИСТАТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА (ВОЗДУШНЫЙ РАЗРЯД) 16 kV
ВЛАЖНОСТЬ (БЕЗ КОНДЕНСАТА) 90%
ВНЕШНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ от 0 до 2,000 Люкс
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ IP30
ТЕМПЕРАТУРА Рабочий: 0 до 55 °C / 32 до 131 °F
Хранение/Транспортировка: -20 до 70 °C / -4 до 158 °F
УСТОЙЧИВОСТЬ К ПАДЕНИЯМ выдерживает множественные падения с 1,2м / 3.9 ft на бетон

ИНТЕРФЕЙСЫ

“Световое перо”: 65/90 Light; RS-232 / USB / Разрыв клавиатуры / Эмулятор “Пера” / Мульти-интерфейс: 65/90 Pro; USB: 65/90 Light; Разрыв клавиатуры: 65/90 Light

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЕС Touch 65: 160.0 гр. / 5.6 oz
Touch 90: 195.0 гр. / 6.9 oz
ГАБАРИТЫ Touch 65: 16.4 x 7.8 x 6.3 cm / 6.5 x 3.0 x 2.5 in
Touch 90: 17.5 x 10.0 x 8.0 cm / 6.9 x 3.9 x 3.1 in
ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА Другие цвета и варианты логотипов доступны при определенном количестве заказанных сканеров; Темно-серый

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СЧИТЫВАНИЯ

ИНДИКАТОРЫ ЧТЕНИЯ Динамик (Настраиваемый тон); Световой индикатор хорошего чтения
ЛИНЕЙНЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК CCD-матрица (2048 пикселей)
МИНИМАЛЬНЫЙ КОНТРАСТ ПЕЧАТИ Light Models: 25%
Pro Models: 15%
РАЗРЕШЕНИЕ (МАКСИМАЛЬНОЕ) Touch 65: 0.100 мм / 4 мил
Touch 90: 0.130 мм / 5 мил
СКОРОСТЬ ЧТЕНИЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) 256 сканирований в секунду

ДИАПАЗОНЫ ЧТЕНИЯ

ТИПИЧНАЯ ГЛУБИНА ПОЛЯ В зависимости от разрешения печати, контраста и внешнего освещения.
Минимальное расстояние, определяемое длиной символа и углом сканирования.
5 mils: 0 до 2.5 cm / 0 до 1.0 in
7.5 mils: 0 до 4.3 cm / 0 до 1.7 in
10 mils: 0 до 5.0 cm / 0 до 2.0 in
13 mils: 0 до 6.8 cm / 0 до 2.7 in
20 mils: 0 до 8.0 cm / 0 до 3.2 in

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

ОФИЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ Краткое руководство пользователя для данного продукта содержит полный перечень сертификатов
Продукт отвечает необходимым требованиям безопасности и правилам и нормам при использовании его по н
СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ Соответствует нормам RoHS Китая
Соответствует нормам RoHS стран ЕС

ПРОГРАММНЫЕ УТИЛИТЫ

DATALOGIC ALADDIN™ Программа-конфигуратор Datalogic Aladdin доступна для скачивания в открытом доступе
OPOS / JAVAPOS Утилиты JavaPOS доступны для скачивания в открытом доступе
Утилиты OPOS доступны для скачивания в открытом доступе

ГАРАНТИЯ

5 года



Наборы для установки / Подставки

- 90ACC1878 Настольный/настенный держатель, Touch 65 (SPC-TOUCH65)
- 90ACC1879 Настольный держатель, Touch 65/90 (SPC-TOUCH65/90)

© 2007-2008 Datalogic Scanning Inc.

All rights reserved. • Protected to the fullest extent under U.S. and international laws.
• Copying, or altering of this document is prohibited without express written consent from Datalogic Scanning, Inc.

Datalogic is a registered trademark of Datalogic S.p.A. in many countries and the Datalogic logo, Datalogic Aladdin, PuzzleSolver and Touch are trademarks of Datalogic S.p.A.

Other brand and product names may be trademarks of their respective owners.

Product specifications are subject to change without notice.

DS-TOUCH-RU 20081014

www.scanning.datalogic.com