

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ

Локальная вычислительная сеть (LAN)	Summit IEEE 802.11 a/b/g/n Частота: в зависимости от страны, обычно 2,4 - 5,2 ГГц CCX v4 сертифицированных
Персональная Вычислительная сеть (PAN)	беспроводная технология Bluetooth Wireless Technology 2.1 с поддержкой EDR, Class 2

РАСПОЗНАВАЕМЫЕ ШТРИХКОДЫ

1D / Линейные штрихкоды	Автоматически распознает все стандартные 1D штрихкоды, включая линейные коды семейства GS1 DataBar™.
2D Двумерные штрихкоды	Aztec Code, Data Matrix, Intelligent Mail, Maxicode, QR Code, Micro QR Code, UPU FICS, USPS 4CB
Почтовые ШК	Australian Post, Japanese Post, KIX Post; Planet Code, Postnet, Royal Mail Code (RM4SCC)
ШК в стекле	Micro-PDF417, PDF417

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Блок питания	литий-полимерные/литий-ионные аккумуляторы; 3.7 V 1430/2300 mAh (5.29/8.51 Watt часов)
---------------------	---

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Устойчивость к падениям	выдерживает множественные падения с 1,2 м на бетон
Падение	1.000 случайных падений с высоты 0,5 м
Класс защиты	IP54
Температура	Рабочая температура: от -10 до 50 °C хранения/транспортировки: от -20 до 70 °C

ИНТЕРФЕЙСЫ

Интерфейсы	Электрические данные: 3-pin RS-232 до 115.2 Kbps USB: встроенный микро-коннектор USB A, Хост 1.1 и Client 2.0
-------------------	--

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты	15,6 x 5,7 x 4,0 см
Дисплей	светоотражающий цветной TFT дисплей QVGA, 240 x 320 пикс., диагональ 2,4, 64 тыс. цветов, сенсорный экран
Клавиатура	25 клавиш с подсветкой, 2 программируемые боковые клавиши
Вес	233 г. включая стандартную батарею
Стекло сканера	Corning Gorilla Glass 2 (только лазерный сканер)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СЧИТЫВАНИЯ

Имиджер для считывания Двумерных кодов	Глубина поля сканирования: от 4,3 до 35,0 см, см в зависимости от плотности кода Оптическое разрешение: линейные коды: 4 мил; 2D codes at 5 mils; Скорость сканирования: максимум 60 кадров в сек; Подтверждение успешного сканирования: запатентованная Datalogic технология "Green Spot"
Имиджер для считывания Линейных кодов	Глубина поля сканирования: от 3,8 до 61,0см, см в зависимости от плотности кода; Оптическое разрешение: 0,127 мм / 4 мил; Скорость сканирования: максимум 50 кадров в сек; Подтверждение успешного сканирования: запатентованная Datalogic технология "Green Spot"
Лазер	Глубина поля сканирования: от 5,0 до 64,0 см, в зависимости от плотности кода; Minimum Resolution: 0.100 mm / 4 mils; Scan Rate: 104 +/- 12 scans/sec; Подтверждение успешного сканирования: запатентованная Datalogic технология "Green Spot"

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

Официальное разрешение	Продукт отвечает необходимым требованиям безопасности и правилам и нормам при использовании его по н.
Соответствие нормам	Соответствует нормам RoHS стран ЕС
Классификация лазерного считывателя	VLD – класс 2 IEC/EN60825-1; совместим со стандартом 21 CFR 1040.10 за исключением отклонений в соответствии с уведомлением №50 от 24.06.2007
Светодиодная классификация	Exempt Risk Group IEC/EN62471

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Применение	Лицензированное ПО Pal™ Application Library
Инструменты конфигурации	Wavelink Avalanche™ prelicensed, Avalanche Remote Control, Avalanche SecurePlus, Datalogic Firmware Utility (DFU); Datalogic Desktop Utility (DDU); Datalogic Configuration Utility (DCU)
Инструменты разработки	Datalogic SDK (C/C++, .NET, JAVA), Wavelink Studio®, DL Mobility Developer Assistant, MCL-Collection, Java Virtual Machine
Веб-браузер	Защищенный веб-браузер Datalogic
Безопасность	Wavelink CE Secure, Wavelink Certificate Manager
Эмуляция терминала	Wavelink Terminal Emulation, Wavelink ConnectPro

СИСТЕМА

Звук	Динамик, встроенный микрофон
Слоты расширения	Доступный пользователю слот для микро-карты SD совместимый с картами SDHC
Память	System Flash: 512 MB (Включая резервный каталог для пользовательских данных и программ постоянного хранения) Оперативная память: 256 MB во всех моделях на базе Windows CE 6.0 Pro; 128 MB во всех моделях на базе Windows CE Core
Микропроцессорная	XScale™ PXA310 @ 806 MHz в моделях на базе Windows CE 6.0; 624 MHz в моделях на базе Windows CE 6.0 Core
Операционная система	Microsoft Windows CE 6.0 Pro с Microsoft WordPad и Internet Explorer 6.0; Microsoft Windows CE 6.0 Core
Часы реального времени	Печать времени и даты контролируется ПО

ГАРАНТИЯ

Гарантия	1 год
-----------------	-------

АКСЕССУАРЫ

ДОК-СТАНЦИИ/ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА



94A150058 однослотовый док-станция с возможностью зарядки запасной батареи



94A150059 однослотовый док-станция Ethernet/USB со стандартом RS-232 и возможностью зарядки запасной батареи



94A150060 Четырехслотовая док-станция, только зарядка
94A150066 Базовая зарядная станция на 4 терминала с подключением Ethernet



94A151123 мультизарядное устройство